

Promo buiten logomat

LOGOMAT VOOR BUITEN EN BINNEN



Waarom kiezen voor deze mat

De Promo buiten logomat wordt voorzien van uw eigen logo of ontwerp op nylonvezels.

- De unieke mix van nylonvezels zorgt voor een uitstekende afschrapende werking tegen vuil.
- Hoogwaardige kleurstoffen zorgen voor een hoge kleurechtheid en een duurzame bedrukking.
- De sterke rubberen rug biedt maximale duurzaamheid bij intensief loopverkeer.
- Eigen ontwerpers zorgen voor een snelle verwerking.
- Afwateringsgaten zijn beschikbaar voor formaten tot 130 × 200 cm.
- Volledig wasbaar.
- Het gebruikte textiel is OEKO-TEX®-gecertificeerd en voldoet daarmee aan strenge normen voor veiligheid en milieuverantwoordelijkheid.

Specificaties

Onderdeel	Uitvoering
Garen	ECONYL® geregenereerd nylon. Gesneden pool met een tuftafstand van 1/8 inch.
Primaire drager	Niet-geweven spunbond-polyester.
Rubberen rug	100% nitrilrubber met tot 34% postindustriële gerecyclede materiaal in het polymeer. Vrij van ftalaten. Voor maximale oliebestendigheid, duurzaamheid en prestaties. Onder druk gevormd met versterkte randen aan alle vier de zijden.
Rugstructuur en dikte	Noppenrug (Claw); 3 mm dik.
Afwateringsgaten	Optioneel; diameter 7 mm.
Rand	20 mm breed en 2,5 mm dik. Verkrijgbaar met en zonder rubberen rand.
Poolgewicht en poolhoogte	715 g/m ² ; 7 mm.
Steekdichtheid	6 steken per inch (spi).
Totaalgewicht	3,9 kg/m ² .
Waterretentie	3,160 kg/m ² .
Brandgedrag	C-fl.

Maattolerantie: ± 2%. Gewichtstolerantie: ± 5%.

Kleuren en formaten

De oorspronkelijke kleurcodes zijn behouden.

A1		B8		D5	
A2		B9		D6	
A3		B10		D7	
A4		C1		D8	
A5		C2		D9	
A6		C3		D10	
A7		C4		E1	
A8		C5		E2	
A9		C6		E3	
A10		C7		E4	
B1		C8		E5	
B2		C9		E6	
B3		C10		E7	
B4		D1		E8	
B5		D2		E9	
B6		D3		E10	
B7		D4			

Standaardmaten in cm

Maat	Maat	Maat	Maat
60 × 85	85 × 300*	115 × 240*	150 × 250*
75 × 85	115 × 180	115 × 250*	150 × 300*
85 × 115	115 × 200	200 × 200*	200 × 300*
85 × 150	115 × 300*	150 × 200*	
85 × 240*	115 × 200*	150 × 240*	

* Uitsluitend zonder afwateringsgaten. Het formaat 115 × 200 staat in de bron zowel met als zonder sterretje vermeld.

Maatwerk

Zonder afwateringsgaten: maximaal 220 × 600 cm.

Met afwateringsgaten: maximaal 130 × 200 cm.

Reinigingsinstructies

Stap	Duur	Waterniveau	Temperatuur
1. Voorwas	2-3 min.	Gemiddeld	Koud
2. Afpompen	1 min.	-	-
3. Voorwas ¹	2-3 min.	Gemiddeld	Koud
4. Afpompen	1 min.	-	-
5. Hoofdwas ²	5-8 min.	Hoog	40-50 °C
6. Afpompen	1 min.	-	-
7. Spoelen 1	2 min.	Hoog	Koud
8. Afpompen	1 min.	-	-
9. Spoelen 2	2 min.	Hoog	Koud
10. Afpompen	1 min.	-	-
11. Centrifugereren ³	8-10 min.	-	-

Toelichting

1. Optioneel.

2. Voor bedrukte matten wordt een neutraal (pH 7), niet-ionisch wasmiddel aanbevolen. Het gebruik van alkalische wasmiddelen wordt afgeraden.

3. Voor geperforeerde matten wordt één centrifugeerfase op hoge snelheid aanbevolen, met een maximale G-kracht van 600 G. Bij niet-geperforeerde matten of gemengde ladingen met geperforeerde matten wordt voor een optimale waterverwijdering de onderstaande gesplitste centrifugeercyclus aanbevolen.

4. Door de schurende pool kan de mat pluis aantrekken wanneer deze samen met andere soorten matten wordt gewassen. Was deze logomatten daarom bij voorkeur apart. Worden verschillende soorten toch samen gewassen, droog de matten dan in de trommeldroger om pluisvorming te beperken.

Gesplitste centrifugeercyclus

Stap	Duur	Snelheid
1. Centrifugereren	2 min.	Laag toerental
2. Afpompen	1 min.	Wastoerental
3. Centrifugereren	5 min.	Hoog toerental

Drogen en afkoelen

Stap	Duur	Temperatuur
1. Drogen	10-15 min.	Maximaal 80 °C
2. Afkoelen	5 min.	-

Na het drogen

Leg de matten vlak neer nadat u ze uit de droger heeft gehaald. Laat ze afkoelen voordat u ze oprolt. Rol de matten voor levering op met de poolzijde naar buiten. Bewaar bedrukte matten nooit opgevouwen of met de poolzijden tegen elkaar wanneer ze vochtig zijn, om kleuroverdracht te voorkomen.